

ADAN

Adjustable downlights

design Roberto Mantovani



The Adan range combines extreme compactness with a brightness suitable for general lighting. With its IP65 rating, it can be used in wet areas. Available in seven finishes, four colour temperatures and two extremely clean and high-performing optic varieties.

La gamma Adan combina dimensioni estremamente ridotte a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali. Grazie al grado IP65 può essere impiegato in zone umide. Disponibile in sette finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

La gamme Adan combine des dimensions extrêmement réduites à flux lumineux qui lui permettent de se prêter à des éclairages généraux. Grâce au degré IP65, elle peut être employée dans des zones humides. Disponible dans sept finitions, quatre températures couleur et deux optiques extrêmement propres et performantes.

Die Produktreihe Adan kombiniert extrem kleine Größen mit Lichtströmen, die für die Allgemeinbeleuchtung geeignet sind. Dank IP65 kann sie in Nassbereichen eingesetzt werden. Erhältlich in sieben Ausführungen, vier Farbtemperaturen und zwei extrem sauberen und effizienten Optiken.

La gama Adan combina el tamaño sumamente reducido con flujos luminosos adecuados para el alumbrado general. Gracias al grado IP65 se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en siete acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas sumamente netas y eficientes.



IP65 made in Italy

Supply current

Alimentazione

Courant d'alimentation

Stromversorgung

Corriente de alimentación

350-500mA

Power

Potenza

Pouissance

Bestuekung

Potencia

3-6W

Series wiring

Cablaggio in serie

Câblage en série

Verkabelung in Serie

Cableado en serie

Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados

White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco

Aluminum - Alluminio - Aluminium - Aluminio

Chrome - Cromo - Chromx

Gold - Oro - Or

Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro

Bronze - Bronzo - Bronze

Titanium - Titano - Titane

LED color

2700K

3000K

4200K

6000K

Blue


Red

Green


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Photometric diagrams



Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones




Optionals - Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Recessing box
Controcassa
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar

Low luminance louvre
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

CS1005



L001



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

