

BABA Q6

Recessed optics downlights

design Roberto Mantovani



A range of recessed fixtures that combines refined and minimal design with high viewing comfort. An extremely thin border and recessed optics make for an innovative and effective element, ideal for applications ranging from the accenting of display and architectural details to general lighting.

Un gamma di incassi che associa un design estremamente curato e minimale ad un elevato comfort visivo: il bordo estremamente ridotto e l'ottica arretrata ne fanno un elemento innovativo ed efficace, ideale per applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Une gamme d'encastrables qui associe un design extrêmement soigné et minimaliste à un confort visuel élevé : le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, idéal pour des applications qui vont de la mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.

40x40mm



IP44 made in Italy

Eine Produktreihe von Einbauleuchten, die ein extrem gepflegtes und minimalistisches Design mit einem hohen visuellen Komfort verbindet: die extrem kleine Kante und Einbaupoptik machen sie zu einem innovativen und wirksamen Element, ideal für Anwendungen die von Lichtakzenten für Ausstellungselemente oder architektonische Details bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Una gama de empotrados de forma cuadrada que combina un diseño esmerado y minimalista con un elevado confort visual: el borde reducido y la óptica retrocedida componen un elemento innovador y eficaz, ideal para aplicaciones puntuales para resaltar elementos de exposiciones o de detalles arquitectónicos o bien para iluminación general.

Supply current
Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
350-500mA

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia
3-6W

Series wiring
Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados
White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco
Grey - Grigio - Gris - Grau
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro

LED color
2700K
3000K
4200K
6000K
Blue
Red
Green


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Photometric diagrams



Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones



Optionals - Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Low luminace louvre
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminace
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

L001



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

