


KOL

Fixed downlights

design Roberto Mantovani



The Kol range combines extreme compactness with a brightness suitable for general lighting. With its IP65 rating, it can be used in wet areas. Available in eight finishes, four colour temperatures and two extremely clean and high-performing optic varieties.

La gamma Kol combina dimensioni estremamente ridotte a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali. Grazie al grado IP65 può essere impiegato in zone umide. Disponibile in otto finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

La gamme Kol combine des dimensions extrêmement réduites à flux lumineux qui lui permettent de se prêter à des éclairages généraux. Grâce au degré IP65, elle peut être employée dans des zones humides. Disponible dans huit finitions, quatre températures couleur et deux optiques extrêmement propres et performantes.

Die Produktreihe Kol kombiniert extrem kleine Größen mit Lichtströmen, die für die Allgemeinbeleuchtung geeignet sind. Dank IP65 kann sie in Nassbereichen eingesetzt werden. Erhältlich in acht Ausführungen, vier Farbtemperaturen und zwei extrem sauberen und effizienten Optiken.

La gama Kol combina el tamaño sumamente reducido con flujos luminosos adecuados para el alumbrado general. Gracias al grado IP65 se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en ocho acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas sumamente netas y eficientes.



IP65 made in Italy

Supply current
Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
350-500mA

Power
Potenza
Puissance
Bestuekung
Potencia
3-6W

Series wiring
Cablaggio in serie
Câblage en série
Verkabelung in Serie
Cableado en serie


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados
White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco
Aluminum - Alluminio - Aluminium - Aluminio
Chrome - Cromo - Chromx
Gold - Oro - Or
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro
Bronze - Bronzo - Bronze
Titanium - Titanio - Titane - Titan
INOX AISI 316L

LED color
2700K
3000K
4200K
6000K
Blue
Red
Green


CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Photometric diagrams




Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones




Optionals - Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Recessing box
Controcassa
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar

CS1002



CS1006



Low luminance louvre
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

L001



Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio
Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture
Note: le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil
Anmerkung: muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

