





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

NULLA 25

CE IP 20



191900	STANDARD DIM 1-10 V - PUSH	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
191800	STANDARD DIM DALI VERSION	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL
ENERGY CLASS: A+

NULLA 25 IP65

CE IP 20/IP 65



192000	STANDARD DIM 1-10 V - PUSH	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE 1-10 V - PUSH VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - 1-10 V - PUSH DIMMABLE
198000	STANDARD DIM DALI VERSION	MAX 700 mA DC - 8 W LED - 3000K - 840 lm FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--





APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE

